

GF/GX series

ラインフィルター

GF 一般樹脂用		GF-10-001	GF-10-002	GF-20-001	GF-20-002	GF-20-003
取付位置		輸送ライン上	ホッパー上	輸送ライン上	ホッパー上	輸送ライン上
配管径	mm	25	25	38	38	38
フィルター長さ	mm	155	155	252	252	252
高さ	mm	348	302 (ホッパー上取付時)	448	381 (ホッパー上取付時)	833 (ダストタンク含む)
質量	kg	2.9	2.9	3.3	3.6	9.5
付属品		エクレマーホース (ダストキャップ付)				ダストタンク(15L)

GF マグネット内蔵		GF-15-001	GF-15-002	GF-25-001	GF-25-002	GF-25-003
取付位置		輸送ライン上	ホッパー上	輸送ライン上	ホッパー上	輸送ライン上
配管径	mm	25	25	38	38	38
フィルター長さ	mm	155	155	252	252	252
高さ	mm	431	373 (ホッパー上取付時)	566	432 (ホッパー上取付時)	956 (ダストタンク含む)
質量	kg	4.6	4.6	5.6	6.7	14.6
付属品		エクレマーホース (ダストキャップ付)				ダストタンク(15L)

GX 透明・光学樹脂用		GX-10-002	GX-20-002
取付位置		ホッパー上	ホッパー上
配管径	mm	25	38
フィルター長さ	mm	155	252
高さ	mm	307 (ホッパー上取付時)	386 (ホッパー上取付時)
質量	kg	3.9	5.2
付属品		エクレマーホース (ダストキャップ付)	

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。