

NH/NJ series

スピードドライヤー NH/NJ

		NH-11	NH-12	NH-13	NH-14	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	
仕込量	kg	30	50	75	100	
扉枚数		1	1	1	2	
棚数		5	8	8	8	
バット枚数		5	8	16	16	
バット寸法(WxDxH)	mm	396 x 562 x 45	396 x 562 x 45	296 x 562 x 45	396 x 562 x 45	
電力	総電気容量	kVA	2.35	2.35	4.35	4.35
	消費電力	kW	2.2	2.2	4.2	4.2
	ヒーター電力	kW	2.0	2.0	4.0	4.0
	ブLOWER電力	kW	0.2	0.2	0.2	0.2
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ				
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A				
外形寸法(WxDxH)	mm	975 x 775 x 1,160	975 x 775 x 1,400	1,245 x 775 x 1,400	1,525 x 775 x 1,440	
炉内寸法(WxDxH)	mm	410 x 600 x 450	410 x 600 x 690	(310 x 2) x 600 x 690	(410 x 2) x 600 x 690	
質量	kg	145	150	180	195	

		NJ-11	NJ-12	NJ-13	
最高使用温度	℃	150	150	150	
仕込量	kg	100	150	200	
扉枚数		2	2	4	
棚数		8	8	8	
バット枚数		16	32	32	
バット寸法(WxDxH)	mm	396 x 562 x 45	296 x 562 x 45	396 x 562 x 45	
電力	総電気容量	kVA	4.69	8.69	8.69
	消費電力	kW	4.4	8.4	8.4
	ヒーター電力	kW	4.0 (2.0 x 2)	8.0 (4.0 x 2)	8.0 (4.0 x 2)
	ブLOWER電力	kW	0.4 (0.2 x 2)	0.4 (0.2 x 2)	0.4 (0.2 x 2)
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	接地型3P 30A		
外形寸法(WxDxH)	mm	1,875 x 775 x 1,440	2,415 x 775 x 1,440	2,940 x 775 x 1,440	
炉内寸法(WxDxH)	mm	(410 x 2) x 600 x 690	(310 x 4) x 600 x 690	(410 x 2) x 600 x 690	
質量	kg	200	250	255	

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。