

DEZAT NS-N series



窒素ガス発生装置付除湿式ドライヤー デザットNS-N

		NS-10N	NS-15N	NS-25N	
適応成形機	tf	~20	20~40	40~80	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	3.4	5.0	9.2	
最高使用温度	℃	150	150	150	
仕込量	L(kg)	16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.75	0.75	1.5
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	130	260	390
乾燥機供給ホッパー	型 式	ZH-16-RS-A	ZH-16-RS-A	ZH-20-RS-A	
	有効容量	L	1.8	1.8	3.7
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38
成形機供給ホッパー	型 式	ZH-04-P	ZH-04-P	ZH-20-P-A	
	有効容量	L	0.1	0.1	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ		
	エアー吸引管径	mm	25	25	38
	材料吸引管径	mm	25	25	38
窒素ガス供給量(濃度99.9%)	NL/min	16	25	42	
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.25 / 2.45	2.95 / 2.90	3.46 / 3.40
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.65 / 1.75	2.0 / 2.1	2.43 / 2.53
	ヒーター電力	kW	1.2	1.2	1.6
	乾燥用ブロー電力	kW	0.05	0.05	0.08
	供給用ブロー電力(50/60Hz)	kW	0.4 / 0.5	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A			
外形寸法(WxDxH)	mm	750 x 710 x 1,846	850 x 710 x 1,846	930 x 810 x 2,070	
本体質量	kg	230	250	310	
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1 φ38mm x 4m x 1	φ25mm x 4m x 1 φ38mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 2	
	CTホース	φ25mm x 4m x 1	φ25mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 1	
	サクシオンノズル	φ38mm x 1	φ38mm x 1	φ38mm x 1	
	共通品	圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1・プラスチック容器 x 2			

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。