

DEZAT NS-V series



ハイクラス除湿式ドライヤー デザットNS-V

		NS-15V	NS-25V	NS-50V	NS-75V	
適応成形機	tf	20~40	40~80	80~140	140~200	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	5.0	9.2	17.2	25.0	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	25 (15)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.75	1.5	2.2	2.2
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	87	133	190	266
乾燥機供給ホッパー	型 式		ZH-16-H	ZH-20-H	ZH-20-H	ZH-20-H
	有効容量	L	1.8	3.7	3.7	3.7
	材料検知方式		バドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
成形機供給ホッパー	型 式		ZH-04-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H
	有効容量	L	0.1	4.0	4.0	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ			
	エアー吸引管径	mm	25	38	38	38
	材料吸引管径	mm	25	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.95 / 2.90	3.46 / 3.40	4.34 / 4.27	5.80 / 5.68
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.0 / 2.1	2.43 / 2.53	3.25 / 3.35	4.55 / 4.65
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.05	0.08	0.1	0.2
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)		0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A			
外形寸法(WxDxH)	mm	800 x 500 x 1,838	880 x 600 x 2,070	970 x 600 x 2,195	1,000 x 700 x 2,370	
本体質量	kg	185	235	285	330	
付属部品		ヘルールガスカート(1.5S) x 4・ヘルールクランプ(1.5S) x 4・圧縮エアー接続口(クイックカバー付) x 1				

- 標準仕様ではホース類が付属されていません。● 成形機ホッパーは専用型のため変更はできません。● ペレットタンクは専用のKVシリーズをご使用ください。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

DEZAT NS-V series



ハイクラス除湿式ドライヤー デザットNS-V

		NS-100V	NS-150V	NS-200V	NS-400V	
適応成形機	tf	200~250	250~450	450~650	450~1,000	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	35.0	53.0	66.0	133.0	
最高使用温度	°C	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	170 (100)	250 (150)	335 (200)	667 (400)	
エアー	必要圧縮機電力	kW	3.7	5.5	7.5	11.0
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	292	490	590	1,200
乾燥機供給ホッパー	型 式		ZH-20-H	ZH-25-H	ZH-25-H	φ340mmホッパー
	有効容量	L	3.7	9.6	9.6	25.0
	材料検知方式		バドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	50	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38	50
成形機供給ホッパー	型 式		ZH-25-LV-H	ZH-25-LV-H	ZH-25-LV-H	φ340mmホッパー
	有効容量	L	9.6	9.6	9.6	25.0
	材料検知方式		バドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	50	50	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38	50
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	8.15 / 8.02	10.82 / 10.70	15.64 / 16.29	26.88 / 27.85
	消費電力(50/60Hz)	kW	6.85 / 7.00	9.35 / 9.50	13.4 / 13.7	22.9 / 25.1
	ヒーター電力	kW	4.8	7.2	9.6	16.8
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.2	0.4	0.4	1.5
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	1.75 / 1.90	1.75 / 1.90	3.4 / 3.7	2.3 / 3.4 (乾燥機本体) 2.3 / 3.4 (一次側ローダー)
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 30A	プラグなし		
外形寸法(WxDxH)	mm	1,080 x 750 x 2,450	1,180 x 950 x 2,750	1,180 x 950 x 3,100	1,660x1,394x3,169(乾燥機本体) 562x584x1,110(一次側ローダー)	
本体質量	kg	360	440	490	490	
付属部品		ヘルールガスカート(1.5S) x 4・ヘルールクランプ(1.5S) x 4・ 圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1				ヘルールガスカート(2.0S) x 5・ ヘルールクランプ(2.0S) x 5・ 圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1

- 標準仕様ではホース類が付属されていません。● 成形機ホッパーは専用型のため変更はできません。● ペレットタンクは専用のKVシリーズをご使用ください。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。