

# RAPTOR NX-E series



## オールインワン光学用ドライヤー

			NX-5E	NX-25E
乾燥方式			乾燥ブローレス 除湿圧縮エアーク循環方式	乾燥ブロー搭載 ラウンド方式
最高使用温度	°C		150	150
仕込量	L(kg)		8 (5)~5 (3) (可変式)	42 (25)~25 (15) (可変式)
フィルターユニット			光学樹脂用微細フィルターユニット	
材料検知方式			ドラム部静電容量式近接スイッチ	
供給ホッパー容量	L		0.8	2.5
コントローラー			熱電対温度制御 CPUボード搭載タッチパネル式コントローラー	
エア	必要圧縮エア圧力	MPa	0.5	0.7
	圧縮エア消費量	NL/min	80	133
電力	ヒーター電力	kW	1.2	1.6
	乾燥ブロー電力	kW	-	0.08
	供給ブロー電力	kW	1.03	1.03
電源規格			200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
本体外形寸法(WxDxH)	mm		406 x 465 x 900 (アタッチメント含まず)	521 x 715 x 1,310 (アタッチメント含まず)
本体質量	kg		50	88

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。