

# DEZAT NR series



## 小型除湿式ドライヤー デザットNR

		NR-3	NR-5
適応成形機	tf	~10	~15
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	1.0	1.6
最高使用温度	℃	150	150
仕込量	L(kg)	5 (3)	8 (5)
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	25
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.57 / 3.75
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.08 / 2.18
	ヒーター電力	kW	1.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.08
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.4 / 0.5
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	
本体外形寸法(WxDxH)	mm	340 x 685 x 1,429	340 x 685 x 1,429
乾燥ドラム部外形寸法(φxH)	mm	200 x 933	200 x 1,053
本体質量	kg	112	112
乾燥ドラム部質量	kg	16	17
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1	
	CTホース	φ25mm x 4m x 1	
	シリコンダクトホース	φ38mm x 2m x 2	
	サクシヨノンズル	φ25mm x 1	

- 乾燥ドラム部の外形寸法と質量は、標準ホッパーZH-04を含んだものです。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## 小型除湿式ドライヤー デザットNR

### ■GM-510(オプション)仕様表

		GM-510
適合ペレット大きさ	mm	2~4
計量能力	kg/h	8 (バージン材+粉碎材)
計量精度	%	±3
攪拌容量	L	0.2
攪拌モーター電力	kW	0.015
圧縮エア圧力	MPa	0.5~0.7
配管ホース口径	mm	25
電源規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ
外形寸法(WxDxH)	mm	329 x 220 x 575
質量	kg	9

- 計量攪拌ホッパーの数値は、嵩密度 $0.6 \pm 0.1 \text{g/cm}^3$ 相当のPCペレット使用時のものです。実際に使用する材料の物性・混合比・設置環境等により変動することがあります。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

### ■GM-510外形図

