

DEZAT NS series



除湿式ドライヤー デザットNS

			NS-10	NS-15	NS-25	NS-50
適応成形機	tf		~20	20~40	40~80	80~140
乾燥能力(PC使用時)	kg/h		3.4	5.0	9.2	17.2
最高使用温度	°C		150	150	150	150
仕込量	L(kg)		16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	85 (50)
エアー	必要圧縮機電力 (標準モード/省エネモード)	kW	0.75 / 0.45	0.75 / 0.45	1.5 / 0.75	2.2 / 1.5
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量 (標準モード/省エネモード)	NL/min	80 / 48	87 / 52	133 / 80	190 / 114
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-16-RS-A	ZH-16-RS-A	ZH-20-RS-A	ZH-20-RS-A
	有効容量	L	1.8	1.8	3.7	3.7
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-04-P	ZH-04-P	ZH-20-P-A	ZH-20-P-A
	有効容量	L	0.1	0.1	4.0	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ			
	エアー吸引管径	mm	25	25	38	38
	材料吸引管径	mm	25	25	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.25 / 2.45	2.95 / 2.90	3.46 / 3.40	4.34 / 4.27
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.65 / 1.75	2.0 / 2.1	2.43 / 2.53	3.25 / 3.35
	ヒーター電力	kW	1.2	1.2	1.6	2.4
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.05	0.05	0.08	0.1
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.4 / 0.5	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A			
外形寸法(WxDxH)	mm		700 x 500 x 1,725	800 x 500 x 1,838	880 x 600 x 2,070	970 x 600 x 2,195
本体質量	kg		155	180	230	280
付属部品	オープン輸送用	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1 φ38mm x 4m x 1	φ25mm x 4m x 1 φ38mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 2	φ38mm x 4m x 2
		CTホース	φ25mm x 4 m x 1	φ25mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 1
		サクシヨノズル	φ25mm x 1 φ38mm x 1	φ25mm x 1 φ38mm x 1	φ38mm x 2	φ38mm x 2
	クローズ輸送用	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1 φ38mm x 4m x 1	φ25mm x 4m x 1 φ38mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 2	φ38mm x 4m x 2
		CTホース	φ25mm x 4m x 1	φ25mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 1	φ38mm x 4m x 1
		サクシヨノズル	φ38mm x 1	φ38mm x 1	φ38mm x 1	φ38mm x 1
	共通品		圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1・プラスチック容器 x 2			

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

株式会社 ストールツ

本 社 ■〒995-0035 山形県村山市中央2-3-10 Tel: 0237-53-3771 Fax: 0237-53-3770 E-mail: stolz@stolz.co.jp Web Site: www.stolz.co.jp

DEZAT NS series



除湿式ドライヤー デザットNS

			NS-75	NS-100	NS-150	NS-200
適応成形機	tf		140~200	200~250	250~450	450~650
乾燥能力(PC使用時)	kg/h		25.0	35.0	53.0	66.0
最高使用温度	°C		150	150	150	150
仕込量	L(kg)		125 (75)	170 (100)	250 (150)	335 (200)
エアー	必要圧縮機電力 (標準モード/省エネモード)	kW	2.2 / 1.5	3.7 / 2.2	5.5 / 3.7	5.5 / 3.7
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量 (標準モード/省エネモード)	NL/min	266 / 160	292 / 175	490 / 294	590 / 354
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-RS-A	ZH-20-RS-A	ZH-25-RS-A	ZH-25-RS-B
	有効容量	L	3.7	3.7	9.3	9.3
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-P-A	ZH-25-LV-A	ZH-25-LV-B	ZH-25-LV-B
	有効容量	L	4.0	9.6	9.6	9.6
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ	パドル式レベルスイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	38	50	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	5.80 / 5.68	8.15 / 8.02	10.82 / 10.70	15.64 / 16.29
	消費電力(50/60Hz)	kW	4.55 / 4.65	6.75 / 6.90	9.35 / 9.50	13.4 / 13.7
	ヒーター電力	kW	3.6	4.8	7.2	9.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.2	0.2	0.4	0.4
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	1.75 / 1.90	1.75 / 1.90	3.4 / 3.7
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A	接地型3P 30A	プラグなし	
外形寸法(WxDxH)	mm		1,000 x 700 x 2,370	1,080 x 750 x 2,450	1,180 x 950 x 2,750	1,180 x 950 x 3,100
本体質量	kg		320	350	430	480
付属部品	オープン輸送用	エクレマーホース	φ38mm x 6m x 2	φ38mm x 6m x 2	φ38mm x 6m x 2	φ38mm x 6m x 2
		CTホース	φ38mm x 6m x 1	φ38mm x 6m x 1	φ50mm x 6m x 1	φ50mm x 6m x 1
		サクシヨノズル	φ38mm x 2	φ38mm x 2	φ38mm x 2	φ38mm x 2
	クローズ輸送用	エクレマーホース	φ38mm x 6m x 2	φ38mm x 6m x 2	φ38mm x 6m x 2	φ38mm x 6m x 2
		CTホース	φ38mm x 6m x 1	φ38mm x 6m x 1	φ50mm x 6m x 1	φ50mm x 6m x 1
		サクシヨノズル	φ38mm x 1	φ38mm x 1	φ38mm x 1	φ38mm x 1
	共通品		圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1・プラスチック容器 x 2			

●仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

株式会社 ストールツ

本 社 ■〒995-0035 山形県村山市中央2-3-10 Tel: 0237-53-3771 Fax: 0237-53-3770 E-mail: stolz@stolz.co.jp Web Site: www.stolz.co.jp