

## 光学用除湿式ドライヤー デザットNX

		NX-10	NX-25	NX-50	NX-75	NX-100	
適応成形機	tf	~20	40~80	80~140	140~200	200~250	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	3.4	9.2	17.2	25.0	35.0	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	16.7 (10)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	170 (100)	
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.75	1.5	2.2	2.2	3.7
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	50	120	190	270	300
乾燥機供給ホッパー	型 式		ZH-16-H	ZH-20-H	ZH-20-H	ZH-20-H	ZH-20-H
	有効容量	L	1.8	3.7	3.7	3.7	3.7
	材料検知方式		ドラム部パドル式レベルスイッチ		パドル式レベルスイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38	38
成形機供給ホッパー	型 式		ZH-04-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H
	有効容量	L	0.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ				
	エアー吸引管径	mm	25	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	25	38	38	38	38
電 力	総電容量(50/60Hz)	kVA	2.46 / 2.62	2.98 / 3.12	4.65 / 5.28	6.11 / 6.68	7.31 / 7.88
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.82 / 2.12	2.23 / 2.53	3.8 / 4.4	5.1 / 5.7	6.3 / 6.9
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6	4.8
	乾燥用ブローワ電力	kW	0.05	0.08	0.1	0.2	0.2
	供給用ブローワ電力(50/60Hz)	kW	0.55 / 0.85	0.55 / 0.85	1.3 / 1.9	1.3 / 1.9	1.3 / 1.9
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ					
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A			接地型3P 30A		
外形寸法(WxDxH)	mm	820 x 530 x 1,820	920 x 600 x 2,060	970 x 600 x 2,140	1,000 x 700 x 2,300	1,000 x 700 x 2,555	
本体質量	kg	215	260	270	320	350	
付属部品	ヘルールガスケット(1.5S) x 4・ヘルールランプ(1.5S) x 4・ 圧縮エアー接続口(クイックコネクター付) x 1・窒素ガス接続口(クイックコネクター付) x 1						

- 標準仕様ではホース類が付属されていません。● 成形機ホッパーは専用型のため変更はできません。
- 窒素ガスを供給する機器は別途ご用意ください。ヒートレスドライヤーによる乾燥エアーと窒素ガス供給は併用できません。● ベレットタンクは専用のKXシリーズをご使用ください。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。