

DEZAT NX-N series



窒素ガス発生装置付光学用小型除湿式ドライヤー デザットNX-N

			NX-3N	NX-5N
適応成形機	tf		~50	~80
乾燥能力(PC使用時)	kg/h		1.0	1.6
最高使用温度	℃		150	150
仕込量	L(kg)		5 (3)	8 (5)
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	90	90
窒素ガス供給量(濃度99.9%)	NL/min		5.0	6.5
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.78 / 3.92	3.78 / 3.92
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.23 / 2.53	2.23 / 2.53
	ヒーター電力	kW	1.6	1.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.08	0.08
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.55 / 0.85	0.55 / 0.85
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A	
本体外形寸法(WxDxH)	mm		500 x 690 x 1,430	500 x 690 x 1,430
乾燥ドラム部外形寸法(WxDxH)	mm		280 x 410 x 900	280 x 410 x 1,020
本体質量	kg		118	118
乾燥ドラム部質量	kg		24	27
付属部品	エクレマーホース		φ25mm x 4m x 1	
	CTホース		φ25mm x 4m x 1	
	シリコンダクトホース		φ38mm x 2m x 2	
	サクシヨノズル		φ25mm x 1	

- 乾燥ドラム部の外形寸法と質量は、標準ホッパーGX-10を含んだものです。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。