

一軸低速粉碎機 スカッターSA

| | | SA-45 | SA-46 |
|------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| 本体開口部寸法 | mm | 396 x 396 | 396 x 537 |
| 投入口寸法 | mm | 530 x 602 | 530 x 702 |
| 駆動方式 | | チェーンカップリング | |
| 粉碎方式 | | 破碎・粉碎同一軸方式 | |
| 回転数(50/60Hz) | rpm | 18.8 / 22.5 | 18.8 / 22.5 |
| 大カッター(回転刃)外径 | mm | 380 | 380 |
| 小カッター(回転刃)外径 | mm | 140 | 140 |
| 粉碎刃(固定刃)サイズ(WxD) | mm | 6 x 7 | 6 x 7 |
| タンク容量 | S型吸引タンク | L | 25.1 |
| | T型ストックタンク | L | 54.2 |
| 電力 | 総電気容量(50/60Hz) | kVA | 3.37 / 3.08 |
| | 消費電力 | kW | 2.2 |
| 電源 | 規格 | 200 / 220V 50 / 60Hz 3φ | |
| | プラグ(引掛型差込プラグ) | 接地型3P 20A | |
| 外形寸法(タンク仕様共通) | mm | 1,493 x 605 x 1,511 | 1,822 x 673 x 1,600 |
| 質量 | kg | 540 | 795 |
| 付属品 | | 回転棒 x 1 | |

- タンクの形状は、S型吸引タンク・T型ストックタンクのどちらかを選ぶことができます。
- 仕様および規格は、改良等のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。