

			BM-280 / BM-280K	BM-380 / BM-380K	BM-480 / BM-480K
最大計量能力*		kg/h	80	80	80
配合数			2種	3種	4種
計量精度			フルスケールの±0.5%		
吸引ホッパー容量	主材1	L	1.8	1.8	1.8
	粉碎材	L	1.8	1.8	1.8
	マスターバッチ	L	—	オプション	オプション
	主材2	L	—	—	オプション
タンク容量	主材1	L	7.3	7.3	7.3
	粉碎材	L	7.3	7.3	7.3
	マスターバッチ	L	—	13.3	13.3
	主材2	L	—	—	13.3
供給方式			スクリーン切出し方式		
混合方式	BM-**		攪拌羽根方式 (本体内)		
	BM-**K		トルネードエア-攪拌方式 または 機械攪拌方式 (成形機ホッパー)		
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.5	0.5	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	1.0	1.0	1.0
電力	総電気容量	kVA	1.7 (1.6)	1.8 (1.7)	1.9 (1.8)
	消費電力 (50/60Hz)	kW	1.1 / 1.2 (1.0 / 1.1)	1.2 / 1.3 (1.1 / 1.2)	1.3 / 1.4 (1.2 / 1.3)
	供給ブロー電力 (50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電源	規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ (引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A		
外形寸法 (WxDxH)		mm	819 x 620 x 1,760	819 x 620 x 1,760	819 x 620 x 1,760
供給システム装備	No.1供給機		標準	標準	標準
	No.2供給機		標準	標準	標準
	No.3供給機		—	オプション	オプション
	No.4供給機		—	—	オプション
	成形機供給回路	BM-**	—	—	—
		BM-**K	標準	標準	標準