| 粉砕材ライン用 | | GF-10R-001R | GF-10R-002R | GF-20R-001R | GF-20R-002R | GF-20R-003R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉砕材バージン混合ライン用 | | GF-10R-001V | GF-10R-002V | GF-20R-001V | GF-20R-002V | GF-20R-003V |
| 取付位置 | | 輸送ライン上 | ホッパー上 | 輸送ライン上 | ホッパー上 | 輸送ライン上 |
| 配管径 | mm | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 |
| フィルター長さ | mm | 155 | 155 | 252 | 252 | 252 |
| 高　さ | mm | 348 | 302 (ホッパー上取付時) | 448 | 381 (ホッパー上取付時) | 833 (ダストタンク含む) |
| 質　量 | kg | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 9.5 |
| 付属品 | | 材料用ホース (ダストキャップ付) | | | | ダストタンク(15L) |

| 粉砕材ライン用 | | GF-15R-001R | GF-15R-002R | GF-25R-001R | GF-25R-002R | GF-25R-003R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 粉砕材バージン混合ライン用 | | GF-15R-001V | GF-15R-002V | GF-25R-001V | GF-25R-002V | GF-25R-003V |
| 取付位置 | | 輸送ライン上 | ホッパー上 | 輸送ライン上 | ホッパー上 | 輸送ライン上 |
| 配管径 | mm | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 |
| フィルター長さ | mm | 155 | 155 | 252 | 252 | 252 |
| 高　さ | mm | 431 | 373 (ホッパー上取付時) | 566 | 432 (ホッパー上取付時) | 956 (ダストタンク含む) |
| 質　量 | kg | 4.6 | 4.6 | 5.6 | 6.7 | 14.6 |
| 付属品 | | 材料用ホース (ダストキャップ付) | | | | ダストタンク(15L) |

| | | GXII-10R-002 | GXII-20R-002 |
|---|---|---|---|
| 取付位置 | | ホッパー上 | ホッパー上 |
| 配管径 | mm | 25 | 38 |
| フィルター長さ | mm | 155 | 252 |
| 高　さ | mm | 307 (ホッパー上取付時) | 386 (ホッパー上取付時) |
| 質　量 | kg | 3.9 | 5.2 |
| 付属品 | | 材料用ホース (ダストキャップ付) | |

| | | DCY-01-001 | DCY-02-001 |
|---|---|---|---|
| 取付位置 | | 輸送ライン上 | 輸送ライン上 |
| 配管径 | mm | 38 | 38 |
| 高　さ | mm | 731 | 825 |
| 質　量 | kg | 6.2 | 7.2 |
| 推奨ブロワ[参考]<br>( 50 / 60Hz ) | kw | 0.75 / 0.85 | 1.75 / 1.90 |