

		NE-52	
最高使用温度	°C	150	
仕込量	L(kg)	8 (5)	
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	1.25 / 1.27
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.228 / 1.235
	ヒーター電力	kW	1.2
	ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.028 / 0.035
電源規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
外形寸法(WxDxH)	mm	405 x 440 x 657	
質量	kg	17	

		NC-10	NC-15	NC-25	NC-50	
適応成形機	tf	~20	20~40	40~80	80~140	
最高使用温度	°C	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	85 (50)	
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	1.39 / 1.35	1.79 / 1.75	2.70 / 2.67	3.98 / 3.94
	消費電力	kW	1.25	1.65	2.48	3.7
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6
	ブLOWER電力	kW	0.05	0.05	0.08	0.1
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ				
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A				
外形寸法(WxDxH)	mm	575 x 399 x 914	575 x 399 x 984	655 x 434 x 1,057	812 x 498 x 1,286	
質量	kg	35	40	50	65	

		ND-10	ND-15	ND-25	ND-50	ND-75	ND-100	ND-150	
適応成形機	tf	~20	20~40	40~80	80~140	140~200	200~250	250~450	
最高使用温度	°C	150	150	150	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	170 (100)	250 (150)	
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	1.39 / 1.35	1.79 / 1.75	2.70 / 2.67	3.98 / 3.95	5.38 / 5.37	7.78 / 7.77	10.18 / 10.17
	消費電力	kW	1.25	1.65	2.48	3.7	5.0	7.4	9.8
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6	4.8	7.2	9.6
	ブLOWER電力	kW	0.05	0.05	0.08	0.1	0.2	0.2	0.2
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ							
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A					接地型3P 30A	プラグなし 40A	
外形寸法(WxDxH)	mm	670 x 460 x 1,198	670 x 460 x 1,268	740 x 460 x 1,349	890 x 538 x 1,607	920 x 700 x 1,776	990 x 750 x 1,855	1,050 x 850 x 2,040	
質量	kg	45	50	65	85	150	170	200	

		ND-300 受注生産	ND-300S 受注生産
最高使用温度	°C	150	150
仕込量	L(kg)	500 (300)	500 (300)
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	19.25 / 19.33
	消費電力	kW	18.03
	ヒーター電力	kW	17.28
	ブLOWER電力	kW	0.75
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源コード	プラグなし 75A	
外形寸法(WxDxH)	mm	2,250 x 1,540 x 2,390	1,750 x 1,130 x 2,320