

		NF-15	NF-25	NF-50	NF-75	NF-100	NF-150	
適応成形機	tf	20~40	40~80	80~140	140~200	200~250	250~450	
最高使用温度	℃	150	150	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	25 (15)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	170 (100)	250 (150)	
必要圧縮エア-圧力	MPa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
乾燥機 供給ホッパー	型 式	ZH16-RS-A	ZH20-RS-A	ZH20-RS-A	ZH20-RS-A	ZH20-RS-A	ZH25-RS-A	
	有効容量	L	1.8	3.7	3.7	3.7	9.3	
	材料検知方式	パドル式レベルスイッチ						
	エア-吸引管径	mm	38	38	38	38	38	
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38	38	
成形機 供給ホッパー	型 式	ZH04-P	ZH20-P-A	ZH20-P-A	ZH20-P-A	ZH25-LV-A	ZH25-LV-B	
	有効容量	L	0.1	4.0	4.0	4.0	9.6	
	材料検知方式	静電容量式近接スイッチ				パドル式レベルスイッチ		
	エア-吸引管径	mm	25	38	38	38	38	50
	材料吸引管径	mm	25	38	38	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.82 / 2.99	3.30 / 3.47	4.54 / 4.48	5.50 / 5.70	7.77 / 8.23	10.44 / 10.93
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.03 / 2.13	2.45 / 2.55	3.35 / 3.45	4.55 / 4.65	6.75 / 6.90	9.35 / 9.50
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6	4.8	7.2
	乾燥用ブロー-電力	kW	0.08	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4
	供給用ブロー-電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	1.75 / 1.90	1.75 / 1.90
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ						
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A				接地型3P 30A	プラグなし 40A	
外形寸法(WxDxH)	mm	800 x 500 x 1,868	880 x 600 x 2,074	970 x 600 x 2,210	1,000 x 700 x 2,379	1,080 x 750 x 2,459	1,180 x 950 x 2,792	
本体質量	kg	175	220	240	300	340	420	
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 8m x 1本	φ38mm x 10m x 1本	φ38mm x 10m x 1本	φ38mm x 12m x 1本	φ38mm x 12m x 1本	
	CTホース	φ25mm x 4m x 1本	φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 5m x 1本	φ38mm x 5m x 1本	φ38mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本	
	サクシ-オンノズル	φ25mm x L460mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	
	共通品	圧縮エア-接続口(クイックカプラー付) x 1箇所						