

		NR-5	
適応成形機		tf	~15
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	1.6
最高使用温度		℃	150
仕込量		L(kg)	8 (5)
エアー	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	65
電力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.40 / 3.47
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.08 / 2.18
	ヒーター電力	kW	1.6
	乾燥用ブロワー電力	kW	0.08
	供給用ブロワー電力(50/60Hz)	kW	0.4 / 0.5
電源	規格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	
本体外形寸法(WxDxH)		mm	340 x 685 x 1,429
乾燥ドラム部外形寸法(φxH)		mm	200 x 1,053
本体質量		kg	112
乾燥ドラム部質量		kg	17
アタッチメント		バタフライシャッター付アタッチメント	
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1本	
	CTホース	φ25mm x 4m x 1本	
	シリコンダクトホース	φ38mm x 2m x 2本	
	ナイロンチューブ	φ6mm x 5m x 1本	
	サクシヨンノズル	φ25mm x L640mm x 1本	