

			NS-100V	NS-150V	NS-200V
適応成形機		tf	200~250	250~450	450~650
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	33.4	50	66.7
最高使用温度		℃	150	150	150
仕込量		L(kg)	170 (100)	250 (150)	335 (200)
エアー	必要圧縮機電力 (標準モード/省エネモード)	kW	3.7 / 2.2	5.5 / 3.7	7.5 / 3.7
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量 (標準モード/省エネモード)	NL/min	292 / 175	490 / 294	590 / 354
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-H	ZH-25-H	ZH-25-H
	有効容量	L	3.7	9.3	9.3
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	38	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-25-LV-H	ZH-25-LV-H	ZH-25-LV-H
	有効容量	L	9.6	9.6	9.6
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	50	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	7.77 / 8.23	10.44 / 10.93	14.95 / 15.70
	消費電力(50/60Hz)	kW	6.75 / 6.90	9.35 / 9.50	13.4 / 13.7
	ヒーター電力	kW	4.8	7.2	9.6
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.2	0.4	0.4
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	1.75 / 1.90	1.75 / 1.90	3.4 / 3.7
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 30A	プラグなし 40A	プラグなし 63A
外形寸法(WxDxH)		mm	1,080 x 750 x 2,389	1,180 x 950 x 2,705	1,180 x 950 x 2,998
本体質量		kg	360	440	490
付属部品	CTホース		φ38mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本
	その他		ヘルールガスケット(1.5S) x 4個・ヘルールランプ(1.5S) x 4個・ 圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・プラスチック容器 x 2個		