

# NSA-10

適応成形機		tf	~20
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	3.4
最高使用温度		℃	150
仕込量		L(kg)	11.7~16.7 (7~10)
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.45
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	36.0
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-16-RS-A
	有効容量	L	1.8
	K2ホッパー選択		選択可
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ
	エアー吸引管径	mm	38
	材料吸引管径	mm	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-04-P
	K2ホッパー選択		選択可(条件付)
	有効容量	L	0.1
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ
	エアー吸引管径	mm	25
	材料吸引管径	mm	25
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.08 / 2.15
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.65 / 1.75
	ヒーター電力	kW	1.2
	乾燥用ブロー電力	kW	0.05
	供給用ブロー電力(50/60Hz)	kW	0.4 / 0.5
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A
外形寸法(WxDxH)		mm	720 x 430 x 1,730
本体質量		kg	159
付属部品	エクレマーホース		φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本
	CTホース		φ25mm x 4 m x 1本
	サクシヨンノズル		φ38mm x L640mm x 1本
	共通品		圧縮エアー接続口(クイックカップラー付) x 1箇所・プラスチック容器 x 1個