

			NSA-75	NSA-100
適応成形機		tf	140~200	200~250
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	25.0	33.4
最高使用温度		℃	150	150
仕込量		L(kg)	64~125 (38~75)	84~167 (50~100)
エアー	必要圧縮機電力	kW	2.2	2.2
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.5	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	220.0	265.0
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-RS-A	ZH-20-RS-A
	有効容量	L	3.7	3.7
	K2ホッパー選択		選択可	選択可
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ	
	エアー吸引管径	mm	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-P-A	ZH-25-LV-A
	K2ホッパー選択		選択可	選択可 (条件付)
	有効容量	L	4.0	9.6
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ	パドル式レベル計
	エアー吸引管径	mm	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	5.56 / 5.70	7.77 / 8.23
	消費電力(50/60Hz)	kW	4.55 / 4.65	6.75 / 6.90
	ヒーター電力	kW	3.6	4.8
	乾燥用ブローワー電力	kW	0.2	0.2
	供給用ブローワー電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	1.75 / 1.90
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A	接地型3P 30A
外形寸法(WxDxH)		mm	950 x 525 x 2,344	1,000 x 590 x 2,410
本体質量		kg	245	270