

				NSA-75	NSA-100
適応成形機		tf		140~200	200~250
乾燥能力(PC使用時)		kg/h		25.0	33.4
最高使用温度		℃		150	150
仕込量		L(kg)		64~125 (38~75)	84~167 (50~100)
エアー	必要圧縮機電力	kW		2.2	3.7
	必要圧縮エアー圧力	MPa		0.5	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min		220.0	265.0
乾燥機供給 ホッパー	型 式			ZH-20-RS-A	ZH-20-RS-A
	有効容量	L		3.7	3.7
	K2ホッパー選択			選択可	選択可
	材料検知方式			静電容量式近接スイッチ	
	エアー吸引管径	mm		38	38
	材料吸引管径	mm		38	38
成形機供給 ホッパー	型 式			ZH-20-P-A	ZH-25-LV-A
	K2ホッパー選択			選択可	選択可 (条件付)
	有効容量	L		4.0	9.6
	材料検知方式			静電容量式近接スイッチ	パドル式レベル計
	エアー吸引管径	mm		38	38
	材料吸引管径	mm		38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA		5.56 / 5.70	7.77 / 8.23
	消費電力(50/60Hz)	kW		4.55 / 4.65	6.75 / 6.90
	ヒーター電力	kW		3.6	4.8
	乾燥用ブロワー電力	kW		0.2	0.2
	供給用ブロワー電力(50/60Hz)	kW		0.75 / 0.85	1.75 / 1.90
電 源	規 格			200 / 220V 50 / 60Hz 3φ	
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)			接地型3P 20A	接地型3P 30A
外形寸法(WxDxH)		mm		950 x 525 x 2,344	1,000 x 590 x 2,410
本体質量		kg		245	270