

				NSA-75	NSA-100
適応成形機		tf	140~200		200~250
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	25.0		33.4
最高使用温度		℃	150		150
仕込量		L(kg)	64~125 (38~75)		84~167 (50~100)
エアー	必要圧縮機電力	kW	2.2		3.7
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.5		0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	220.0		265.0
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-RS-A		ZH-20-RS-A
	有効容量	L	3.7		3.7
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38		38
	材料吸引管径	mm	38		38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-P-A		ZH-25-LV-A
	有効容量	L	4.0		9.6
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ		パドル式レベル計
	エアー吸引管径	mm	38		38
	材料吸引管径	mm	38		38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	5.56 / 5.70		7.77 / 8.23
	消費電力(50/60Hz)	kW	4.55 / 4.65		6.75 / 6.90
	ヒーター電力	kW	3.6		4.8
	乾燥用ブローア電力	kW	0.2		0.2
	供給用ブローア電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85		1.75 / 1.90
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A		接地型3P 30A
外形寸法(WxDxH)		mm	950 x 525 x 2,344		1,000 x 590 x 2,410
本体質量		kg	245		270