

			NSA-15	NSA-25	NSA-50
適応成形機		tf	20~40	40~80	80~140
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	5.0	8.4	16.7
最高使用温度		℃	150	150	150
仕込量		L(kg)	16.7~25.0 (10~15)	25.0~41.7 (15~25)	41.7~88.3 (25~50)
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.45	0.75	1.5
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.5	0.5	0.5
	圧縮エアー消費量	NL/min	46.0	81.0	138.0
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-16-RS-A	ZH-16-RS-A	ZH-20-RS-A
	有効容量	L	1.8	1.8	3.7
	K2ホッパー選択		選択可	選択可	選択可
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-04-P	ZH-20-P-A	ZH-20-P-A
	K2ホッパー選択		選択可(条件付)	選択可	選択可
	有効容量	L	0.1	3.7	3.7
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ		
	エアー吸引管径	mm	25	38	38
	材料吸引管径	mm	25	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.70 / 2.88	3.22 / 3.39	4.10 / 4.27
	消費電力(50/60Hz)	kW	2.00 / 2.10	2.43 / 2.53	3.25 / 3.35
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4
	乾燥用ブLOWER電力	kW	0.05	0.08	0.1
	供給用ブLOWER電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ		
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A		
外形寸法(WxDxH)		mm	720 x 430 x 1,828	800 x 430 x 1,947	910 x 470 x 2,130
本体質量		kg	165	190	215
付属部品	エクレマーホース		φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 8m x 1本	φ38mm x 10m x 1本
	CTホース		φ25mm x 4m x 1本	φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 5m x 1本
	サクシヨンノズル		φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L640mm x 1本
	共通品		圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・プラスチック容器 x 1個		