

			NS-10	NS-15	NS-25	NS-50
適応成形機		tf	～20	20～40	40～80	80～140
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	3.4	5.0	8.4	16.7
最高使用温度		℃	150	150	150	150
仕込量		L(kg)	16.7 (10)	25 (15)	42 (25)	85 (50)
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.75	0.75	1.5	2.2
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	80	87	133	190
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-16-RS-A	ZH-16-RS-A	ZH-20-RS-A	ZH-20-RS-A
	K2ホッパー選択		選択可	選択可	選択可	選択可
	有効容量	L	1.8	1.8	3.7	3.7
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-04-P	ZH-04-P	ZH-20-P-A	ZH-20-P-A
	K2ホッパー選択		選択可(条件付)*	選択可(条件付)*	選択可	選択可
	有効容量	L	0.1	0.1	4.0	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ			
	エアー吸引管径	mm	25	25	38	38
	材料吸引管径	mm	25	25	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.08 / 2.15	2.70 / 2.88	3.22 / 3.39	4.10 / 4.27
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.65 / 1.75	2.0 / 2.1	2.43 / 2.53	3.25 / 3.35
	ヒーター電力	kW	1.2	1.2	1.6	2.4
	乾燥用ブロワー電力	kW	0.05	0.05	0.08	0.1
	供給用ブロワー電力(50/60Hz)	kW	0.4 / 0.5	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85	0.75 / 0.85
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A			
外形寸法(WxDxH)		mm	700 x 500 x 1,727	800 x 500 x 1,866	880 x 600 x 2,082	970 x 600 x 2,217
本体質量		kg	155	180	230	280
付属部品	オープン輸送用	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 8m x 1本	φ38mm x 10m x 1本
		CTホース	φ25mm x 4 m x 1本	φ25mm x 4m x 1本	φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 5m x 1本
		サクシヨンノズル	φ25mm x L460mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ25mm x L460mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本
	クローズ輸送用	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 8m x 1本	φ38mm x 10m x 1本
		CTホース	φ25mm x 4m x 1本	φ25mm x 4m x 1本	φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 5m x 1本
		サクシヨンノズル	φ38mm x L640mm x 1本			
	共通品		圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・プラスチック容器 x 2個			