

			NS-75	NS-100	NS-150	NS-200
適応成形機		tf	140~200	200~250	250~450	450~650
乾燥能力(PC使用時)		kg/h	25.0	33.4	50.0	66.7
最高使用温度		℃	150	150	150	150
仕込量		L(kg)	125 (75)	170 (100)	250 (150)	335 (200)
エアー	必要圧縮機電力	kW	2.2	3.7	5.5	7.5
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	266	292	490	590
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-RS-A	ZH-20-RS-A	ZH-25-RS-A	ZH-25-RS-B
	有効容量	L	3.7	3.7	9.3	9.3
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ			
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-20-P-A	ZH-25-LV-A	ZH-25-LV-B	ZH-25-LV-B
	有効容量	L	4.0	9.6	9.6	9.6
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ	パドル式レベルスイッチ		
	エアー吸引管径	mm	38	38	50	50
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	5.56 / 5.70	7.77 / 8.23	10.44 / 10.93	14.95 / 15.70
	消費電力(50/60Hz)	kW	4.55 / 4.65	6.75 / 6.90	9.35 / 9.50	13.4 / 13.7
	ヒーター電力	kW	3.6	4.8	7.2	9.6
	乾燥用ブロワー電力	kW	0.2	0.2	0.4	0.4
	供給用ブロワー電力(50/60Hz)	kW	0.75 / 0.85	1.75 / 1.90	1.75 / 1.90	3.4 / 3.7
電 源	規 格		200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)		接地型3P 20A	接地型3P 30A	プラグなし 40A	プラグなし 63A
外形寸法(WxDxH)		mm	1,000 x 700 x 2,375	1,080 x 750 x 2,455	1,180 x 950 x 2,780	1,180 x 950 x 3,064
本体質量		kg	320	350	430	480
付属部品	オープン輸送用	エクレマーホース	φ38mm x 10m x 1本	φ38mm x 12m x 1本	φ38mm x 12m x 1本	φ38mm x 12m x 1本
		CTホース	φ38mm x 5m x 1本	φ38mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本
		サクシヨンノズル	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L400mm x 1本 φ38mm x L640mm x 1本
	クローズ輸送用	エクレマーホース	φ38mm x 10m x 1本	φ38mm x 12m x 1本	φ38mm x 12m x 1本	φ38mm x 12m x 1本
		CTホース	φ38mm x 5m x 1本	φ38mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本	φ50mm x 6m x 1本
		サクシヨンノズル	φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L640mm x 1本	φ38mm x L640mm x 1本
	共通品		圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・プラスチック容器 x 2個			