

		NX-5E		NX-25E	
乾燥方式		送風ブローレス 除湿圧縮エアーク循環方式		送風ブロー搭載 ラウンド方式	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	1.0~1.6 (可変式)		5.0~9.2 (可変式)	
最高使用温度	℃	150		150	
仕込量	L (kg)	5 (3)~8 (5) (可変式)		25 (15)~42 (25) (可変式)	
供給ホッパー容量	L	0.8		2.5	
フィルターユニット		光学樹脂用微細フィルターユニット			
材料検知方式		ドラム部静電容量式近接スイッチ			
必要圧縮エアーク圧力	MPa	0.5		0.7	
圧縮エアーク消費量	NL/min	80		133	
コントローラー		熱電対温度制御 CPUボード搭載タッチパネル式コントローラー			
ヒーター電力	kW	1.2		1.6	
送風ブロー電力	kW	-		0.08	
供給ブロー電力	kW	1.03		1.03	
電源規格		200 / 220V 50 / 60Hz 3ø			
本体外形寸法(WxDxH)	mm	406 x 465 x 869 (バタフライシャッター付アタッチメント含まず)		521 x 715 x 1,470 (バタフライシャッター付アタッチメント含む)	
本体質量	kg	50		88	
アタッチメント		-		バタフライシャッター付アタッチメント	
付属部品	エクレマーホース	φ25mm x 4m x 1本		φ38mm x 4m x 1本	
	ナイロンチューブ	φ6mm x 5m x 1本		φ10mm x 5m x 1本	
	ソフトナイロンチューブ	φ8mm x 1m x 1本		φ8mm x 1m x 1本	
	サクシヨノズル	φ25mm x L640mm x 1本		φ38mm x L640mm x 1本	