

		NX-10	NX-25	NX-50	NX-75	NX-100	
適応成形機	tf	~20	40~80	80~140	140~200	200~250	
乾燥能力(PC使用時)	kg/h	3.4	8.4	16.7	25.0	33.4	
最高使用温度	°C	150	150	150	150	150	
仕込量	L(kg)	16.7 (10)	42 (25)	85 (50)	125 (75)	170 (100)	
エアー	必要圧縮機電力	kW	0.75	1.5	2.2	2.2	3.7
	必要圧縮エアー圧力	MPa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	圧縮エアー消費量	NL/min	80	133	190	266	292
乾燥機供給 ホッパー	型 式		ZH-16-H	ZH-20-H	ZH-20-H	ZH-20-H	ZH-20-H
	有効容量	L	1.8	3.7	3.7	3.7	3.7
	材料検知方式		パドル式レベルスイッチ				
	エアー吸引管径	mm	38	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	38	38	38	38	38
成形機供給 ホッパー	型 式		ZH-04-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H	ZH-20-P-H
	有効容量	L	0.1	4.0	4.0	4.0	4.0
	材料検知方式		静電容量式近接スイッチ				
	エアー吸引管径	mm	25	38	38	38	38
	材料吸引管径	mm	25	38	38	38	38
電 力	総電気容量(50/60Hz)	kVA	2.43 / 2.72	2.94 / 3.24	5.03 / 5.60	6.50 / 7.03	7.70 / 8.23
	消費電力(50/60Hz)	kW	1.85 / 2.20	2.28 / 2.63	3.9 / 4.5	5.2 / 5.8	6.4 / 7.0
	ヒーター電力	kW	1.2	1.6	2.4	3.6	4.8
	乾燥用ブロワー電力	kW	0.05	0.08	0.1	0.2	0.2
	供給用ブロワー電力(50/60Hz)	kW	0.60 / 0.95	0.60 / 0.95	1.4 / 2.0	1.4 / 2.0	1.4 / 2.0
	IE3仕様		○	○	○	○	○
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ					
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A			接地型3P 30A		
外形寸法(WxDxH)	mm	820 x 530 x 1,820	920 x 600 x 2,053	970 x 600 x 2,145	1,000 x 700 x 2,314	1,000 x 700 x 2,555	
本体質量	kg	217	262	277	327	357	
付属部品	CTホース		φ25mm x 4m x 1本 φ38mm x 4m x 1本	φ38mm x 8m x 1本	φ38mm x 10m x 1本	φ38mm x 10m x 1本	φ38mm x 12m x 1本
	ナイロンチューブ		φ6mm x 5m x 2本	φ6mm x 5m x 2本	φ6mm x 6m x 2本	φ6mm x 6m x 2本	φ6mm x 7m x 2本
	共通品		ヘルールガスケット(1.5S) x 4個・ヘルールクランプ(1.5S) x 4個・ 圧縮エアー接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・窒素ガス接続口(クイックカプラー付) x 1箇所・ プラスチック容器 x 2個				