

|                      |                |                                             | SA-45                                           | SA-46                                           |
|----------------------|----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 本体開口部寸法              | mm             |                                             | 396 x 396                                       | 396 x 537                                       |
| 投入口寸法                | mm             |                                             | A: 530 x 602 / B: 469 x 400                     | A: 530 x 702 / B: 572 x 400                     |
| 駆動方式                 |                | チェーンカップリング                                  |                                                 |                                                 |
| 粉碎方式                 |                | 破碎・粉碎同一軸方式                                  |                                                 |                                                 |
| 回転数                  | rpm            |                                             | 18.8 / 22.5                                     | 18.8 / 22.5                                     |
| 大カッター(回転刃)外径         | mm             |                                             | 380                                             | 380                                             |
| 小カッター(回転刃)外径         | mm             |                                             | 140                                             | 140                                             |
| 粉碎刃(固定刃)サイズ(WxD)     | mm             |                                             | 6 x 7                                           | 6 x 7                                           |
| タンク容量                | S型吸引タンク        | L                                           | 25.1                                            | 32.9                                            |
|                      | T型ストックタンク      | L                                           | 54.2                                            | 72.3                                            |
| 電力                   | 総電気容量(50/60Hz) | kVA                                         | 3.60 / 3.46                                     | 5.75 / 5.53                                     |
|                      | モーター出力(消費電力)   | kW                                          | 2.2                                             | 3.7                                             |
| 電源                   | 規格             | 200 / 220V 50 / 60Hz 3φ                     |                                                 |                                                 |
|                      | プラグ(引掛型差込プラグ)  | 接地型3P 20A                                   |                                                 |                                                 |
| 外形寸法 (WxDxH・タンク仕様共通) | mm             |                                             | A: 1,493 x 654 x 1,511 / B: 1,428 x 654 x 1,390 | A: 1,886 x 697 x 1,600 / B: 1,819 x 697 x 1,479 |
| 質量 (U架台選択時)          | kg             |                                             | 588 (714)                                       | 795 ( - )                                       |
| 付属品                  |                | 粉碎材受けタンク(S型吸引タンクまたはT型ストックタンク) x 1 ・ 回転棒 x 1 |                                                 |                                                 |