

		TC-31	TC-32	TC-33	
熱媒体		熱媒体用油			
温度設定範囲	℃	給水温度+30~最高150 (精度:±1)			
冷却方式		間接冷却			
総電気容量(50/60Hz)	kVA	3.84 / 3.84	7.33 / 7.31	11.62 / 11.62	
ヒーター電力	kW	3.0	6.0	9.0	
ポンプ	種 類	渦流式			
	モーター電力	kW	0.4	0.75	1.5
	最高圧力	MPa	0.65 / 0.50	0.80 / 0.80	0.80 / 0.60
	最大流量	L/min	25 / 32	55 / 66	75 / 92
	IE3仕様		—	○	○
コントローラー	温度制御方式	加熱PID・冷却比例制御			
	温度検出方式	熱電対JISK(送媒側/返媒側選択)			
	設定表示方式	タッチキー・デジタル表示			
	タイマー	設定範囲:0~99時間 (設定時間後ON)			
	警 報	ポンプ過負荷・給水圧力不足・過熱・センサー断線・逆相エラー・規定温度			
配管規格	冷却水入口/出口(共通)	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	
	送媒口/返媒口(共通)	Rc3/8 x 2	Rc3/8 x 4	Rc3/8 x 6	
	ドレン	Rc3/8	Rc3/8	Rc3/8	
	空気抜	Rc1/8	Rc1/8	Rc1/8	
タンク容量	L	2.9	4.9	6.6	
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ			
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	接地型3P 20A	接地型3P 30A	プラグなし 40A	
外形寸法(WxDxH)	mm	220 x 540 x 591	260 x 570 x 770	290 x 630 x 922	
質 量	kg	54	76	99	
付属品	SPオイルホース	8m x 1本	16m x 1本	12m x 2本	
	タケノコニップル(1004-9)	8 個	16 個	24 個	
	アダプター(1013-3/8 x 1/8)	8 個	16 個	24 個	
	アダプター(1013-3/8 x 1/4)	8 個	16 個	24 個	
	熱媒体油(5L缶)	1 缶	2 缶	3 缶	
	漏斗(15cm)	1 個	1 個	1 個	