

| | | TT-01 | TT-02 | TT-03 | TT-04 | TT-05 | |
|----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| 熱媒体 | | 清 水 | | | | | |
| 温度設定範囲 | ℃ | 最高120 (精度: ±1) | | | | | |
| 冷却方式 | | 直接冷却 | | | | | |
| 総電気容量(50/60Hz) | kVA | 4.0 | 7.62 | 10.86 | 14.86 | 20.96 | |
| ヒーター | 種 類 | シーズヒーター | | | | | |
| | 制御方式 | SSR | | | | | |
| | ヒーター電力 | kW | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 12.0 | 18.0 |
| ポンプ | 種 類 | 多段渦巻き式 | | | | | |
| | モーター電力 | kW | 0.53 / 0.75 | 0.75 / 0.75 | 1.08 / 1.62 | 1.78 / 2.46 | 2.0 / 2.9 |
| | 最高圧力 | MPa | 0.23 / 0.35 | 0.35 / 0.48 | 0.33 / 0.46 | 0.35 / 0.45 | 0.28 / 0.4 |
| | 最大流量 | L/min | 58 / 65 | 80 / 100 | 130 / 150 | 160 / 200 | 230 / 260 |
| コントローラー | 温度制御方式 | 加熱PID・冷却比例制御 | | | | | |
| | 温度検出方式 | 熱電対JISK(送媒側) | | | | | |
| | 設定表示方式 | タッチキー・デジタル表示 | | | | | |
| | タイマー | 設定範囲: 0~99時間 (設定時間後ON) | | | | | |
| | 警 報 | ポンプ過負荷・給水圧力不足・過熱防止・センサー断線・逆相エラー・温度上限/温度下限 | | | | | |
| 配管規格 | 冷却水入口/出口(共通) | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | 15A(1/2B) | |
| | 送媒口/返媒口(共通) | 10A(3/8B)×2 | 10A(3/8B)×4 | 10A(3/8B)×6 | 10A(3/8B)×6 | 15A(1/2B)×8 | |
| | 圧縮エア入口 | 10A(3/8B) | | | | | |
| 電 源 | 規 格 | 200 / 220V 50 / 60Hz 3φ | | | | | |
| | 電源プラグ(引掛型差込プラグ) | プラグなし 15A | プラグなし 30A | プラグなし 40A | プラグなし 50A | プラグなし 60A | |
| 必要冷却水量 | L/min | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 外形寸法(WxDxH) | mm | 270 x 620 x 570 | 270 x 720 x 590 | 270 x 720 x 590 | 300 x 760 x 730 | 300 x 760 x 980 | |
| 質 量 | kg | 55 | 60 | 63 | 100 | 110 | |
| 付属品 | | 電源ケーブル 5m | | | | | |