

		TT-01	TT-02	TT-03	TT-04	TT-05	
熱媒体		清 水					
温度設定範囲	°C	給水温度+10°C～最高120°C (精度: ±1)					
冷却方式		直接冷却					
総電気容量(50/60Hz)	kVA	4.0	7.62	10.86	14.86	20.96	
ヒーター	種 類	シーズヒーター					
	制御方式	SSR					
	ヒーター電力	kW	3.0	6.0	9.0	12.0	18.0
ポンプ	種 類	多段渦巻き式					
	モーター電力	kW	0.37 / 0.37	0.75 / 0.75	1.08 / 1.62	1.78 / 2.46	2.0 / 2.9
	最高圧力	MPa	0.24 / 0.35	0.35 / 0.48	0.33 / 0.46	0.35 / 0.45	0.28 / 0.4
	最大流量	L/min	58 / 65	80 / 100	130 / 150	165 / 200	230 / 260
コントローラー	温度制御方式	加熱PID・冷却比例制御					
	温度検出方式	熱電対JISK(送媒側)					
	設定表示方式	タッチキー・デジタル表示					
	タイマー	設定範囲: 0～99時間 (設定時間後ON)					
	警 報	ポンプ過負荷・給水圧力不足・過熱防止・センサー断線・逆相エラー・温度上限/温度下限					
配管規格	冷却水入口/出口(共通)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	15A(1/2B)	
	送媒口/返媒口(共通)	10A(3/8B)×2	10A(3/8B)×4	10A(3/8B)×6	10A(3/8B)×6	15A(1/2B)×8	
	圧縮エア入口	10A(3/8B)					
電 源	規 格	200 / 220V 50 / 60Hz 3φ					
	電源プラグ(引掛型差込プラグ)	プラグなし 15A	プラグなし 30A	プラグなし 40A	プラグなし 50A	プラグなし 60A	
必要冷却水量	L/min	15	15	15	15	15	
外形寸法(WxDxH)	mm	270 x 620 x 570	270 x 720 x 590	270 x 720 x 590	300 x 760 x 730	300 x 760 x 980	
質 量	kg	55	60	63	100	110	
付属品		電源ケーブル 5m					