

TY-60

| | | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 熱媒体 | | | 清 水 |
| 温度設定範囲 | °C | 給水温度+40～最高160 (精度：±0.1) | |
| 冷却方式 | | | 直接冷却 / 間接冷却自動切替 |
| 総電気容量(50/60Hz) | kVA | 8.70 / 8.06 | |
| ヒーター | 種 類 | | シーズヒーター |
| | 制御方式 | | SSC |
| | 電 力 | kW | 6.0 |
| 循環ポンプ | 種 類 | | 渦流式 |
| | モーター電力 | kW | 1.5 |
| | 最高圧力 | MPa | 0.52 / 0.72 |
| | 最大流量 | L/min | 45 / 60 |
| | IE3仕様 | | ○ |
| ブースターポンプ | 種 類 | | 渦流式 |
| | モーター電力 | kW | 0.31 |
| コントローラー | 温度制御方式 | | PID制御 |
| | 温度検出方式 | | 測温抵抗体Pt100(送媒側) |
| | 設定表示方式 | | タッチキー・デジタル表示 |
| | タイマー | | 設定範囲：0～99時間 (設定時間後ON) |
| | 警 報 | | ポンプ過負荷・過熱・逆相エラー・温度制御異常 |
| 配管規格 | 冷却水入口/出口(共通) | | Rc3/8 |
| | 送媒口/返媒口(共通) | | Rc3/8 x 4 |
| | 圧縮エアー入口 | | Rc1/8 |
| 必要冷却水量 | L/min | 10.0以上 | |
| 必要冷却水圧力 | MPa | 0.15～0.3 | |
| 冷却水背圧 | MPa | 0.05以下 | |
| 必要圧縮エアー圧力 | MPa | 0.4～0.69 | |
| 電 源 | 規 格 | | 200 / 220V 50 / 60Hz 3φ |
| | 電源プラグ(引掛型差込プラグ) | | 接地型3P 30A |
| 外形寸法(WxDxH) | mm | 300 x 700 x 700 | |
| 質 量 | kg | 113 | |